

new atlas

Tavoli freezer GN 1/1 – Prof 700



La gamma di tavoli refrigerati e conservatori NEW ATLAS, disponibile con profondità 600 e 700 mm, è stata progettata e realizzata secondo gli standard qualitativi più elevati.

I tavoli sono dotati di sbrinamento automatico, mediante resistenze elettriche, e di dispositivo per l'evaporazione automatica dell'acqua di condensa.



Sono inoltre disponibili con motore incorporato oppure predisposti per unità condensatrice remota con impianto a valvola, nella versione a temperatura normale e bassa temperatura.

Equipaggiati con 1, 2, 3 o 4 porte con possibilità di montaggio di cassettiere a 2 o 3 cassetti. In dotazione: no. 1 griglia GN 1/1 per porta.

Linea di tavoli predisposta per l'applicazione su zoccolo in muratura.

Piani inox sp. 10/10 lisci o con alzatina posteriore.

DATI TECNICI:



TGB7D/170

TGB7S/170

		TGB7D/170			TGB7S/170		
Corpo mobile	mm	660			660		
Dimensioni esterne senza piano TGB7D(S)/...S (WxDxH)	mm	1750x690x810			1750x690x810		
Dimensioni esterne piano inox normale TGB7D(S)/...			1760x700x850			1760x700x850	
Dimensioni esterne piano con alzatina TGB7D(S)/...A				1760x700x950			1760x700x950
Capacità	lt	410			243		
Posizione vano tecnico		dx			sx		
Porte	nr	3			3		
Evaporatore	nr	2			2		
Dotazioni (Griglie)	nr	3 GN 1/1			3 GN 1/1		
Controllo elettronico		digitale da retropannello			digitale da retropannello		
Tipo di refrigerazione		ventilata			ventilata		
Temperatura	°C	-15/-20			-15/-20		
Tipo di sbrinamento		automatico con resistenze elettriche			automatico con resistenze elettriche		
Evaporazione acqua di condensa		automatica			automatica		
Potenza max assorbita *	W	655			655		
Potenza refrigerante **	W	695			695		
Gas		R290			R290		
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz			1x230V/50Hz		
Classe climatica		5			5		

*Evap. -10°C cond. +45°C - **ASHRAE (Evap. -23.3°C cond. +54,4°C)



Particolare interno cella



Scheda elettronica da retropannello




Dettaglio cassettera



Dettaglio bordo piano di lavoro inox

ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:



CR7/2BT Cassettera freezer a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)



Coppia guide per griglia GN 1/1



Griglia GN 1/1
Griglia inox GN 1/1



Kit ruote Ø 125



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)



Frequenza 60Hz

SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

